



iMac 21,5"	configurazione base	€ 1.099,00
iMac 21,5"	configurazione top	€ 1.349,00
iMac 27"	configurazione base	€ 1.499,00
iMac 27"	configurazione top	€ 1.799,00

i prezzi si intendono IVA 20% inclusa



Configurazioni	iMac 21,5" (MB950T/A)	iMac 21,5" (MC413T/A)	iMac 27" (MB952T/A)	iMac 27" (MB953T/A)
Prezzo (IVA 20% inclusa)	€ 1.099 ⁰⁰	€ 1.349 ⁰⁰	€ 1.499 ⁰⁰	€ 1.799 ⁰⁰
Processore	Intel Core 2 Duo a 3,06GHz			Intel Core i5 a 2,66GHz (quad-core); prestazioni dinamiche Turbo Boost fino a 3,2 GHz
Cache	3MB di cache L2 condivisa			8MB di cache L3 condivisa
Bus frontside	1066MHz			—
Memoria	4GB (due SO-DIMM da 2GB) di SDRAM DDR3 a 1066MHz; quattro slot SO-DIMM supportano fino a 16GB			
Disco rigido	Serial ATA da 500GB ⁴ ; 7200 giri/min	Serial ATA da 1TB ⁴ ; 7200 giri/min		
Unità ottica	SuperDrive 8x con masterizzazione doppio strato 4x e caricatore automatico (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) Scrive DVD±R DL fino a 4x; DVD±R fino a 8x; DVD-RW fino a 6x; DVD+RW fino a 8x; Legge DVD fino a 8x; Scrive CD-R fino a 24x; CD-RW fino a 16x; legge CD fino a 24x			
Schermo	TFT widescreen lucido 16:9 da 21,5" (area visibile) a matrice attiva e retroilluminazione LED; 1920x1080 pixel; milioni di colori; tecnologia IPS; angolo di visualizzazione tipico 178° orizzontale e verticale; luminosità tipica 320 cd/m ²		TFT widescreen lucido 16:9 da 27" (area visibile) a matrice attiva e retroilluminazione LED; 2560x1440 pixel; milioni di colori; tecnologia IPS; angolo di visualizzazione tipico 178° orizzontale e verticale; luminosità tipica 375 cd/m ²	
Video	Webcam iSight integrata; uscita Mini DisplayPort con supporto per connessioni DVI, DVI Dual-Link e VGA (tramite adattatori, in vendita separatamente)		Webcam iSight integrata; uscita Mini DisplayPort con supporto per connessioni DVI, DVI Dual-Link e VGA (tramite adattatori, in vendita separatamente); supporta segnali in ingresso da sorgenti DisplayPort esterne (tramite cavi e adattatori, in vendita separatamente)	
Grafica	NVIDIA GeForce 9400M con 256MB di SDRAM DDR3 condivisi con la memoria principale ³	ATI Radeon HD 4670 con 256MB di memoria GDDR3		ATI Radeon HD 4850 con 512MB di memoria GDDR3
	Supporto per le modalità Scrivania Estesa e Duplicazione dello schermo; supporta simultaneamente la risoluzione nativa sullo schermo integrato e un monitor esterno fino a 30" (2560x1600)			
Connessioni	1 porta FireWire 800 da 7 watt; 4 porte USB 2.0; 1 slot SD card			
Audio	Altoparlanti stereo integrati con due amplificatori interni da 17 watt ad alta efficienza, microfono interno, ingresso combinato audio digitale ottico/analogico, uscita combinata audio digitale ottico/cuffie, supporto per gli auricolari stereo Apple con microfono			
Ethernet	10/100/1000BASE-T (Gigabit) integrata			
Wireless	Wi-Fi AirPort Extreme 802.11n integrata; ² Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) integrato			
Accessori inclusi	Tastiera Apple Wireless Keyboard e Magic Mouse; Ricevitore IR integrato			
Altro				Kit adattatore di montaggio VESA opzionale
Dimensioni e peso	Altezza 45,1 cm; larghezza 52,8 cm; profondità 18,85 cm; peso 9,3 Kg ¹		Altezza 51,7 cm; larghezza 65,0 cm; profondità 20,7 cm; peso 13,8 Kg ¹	
Software	Mac OS X v10.6 Snow Leopard (include iTunes, Time Machine, Visualizzazione rapida, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Rubrica indirizzi, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools). iLife '09 (include iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand)			
Requisiti elettrici e ambientali	Vollaggio: da 100V a 240V CA; frequenza: da 50Hz a 60Hz monofase; potenza massima continua: 241W (modello da 21.5") o 365W (modello da 27"); temperatura operativa: da 10 a 35 °C; temperatura di stoccaggio: da -20 a 47 °C; umidità relativa: da 5% a 95% in assenza di condensa; altitudine operativa massima 3000 m; prestazioni acustiche tipiche: livello di pressione sonora (posto operatore) 18 dBA quando inattivo ⁵			
Assistenza e garanzia limitata	L'iMac include 90 giorni di assistenza telefonica gratuita e garanzia limitata di un anno. Acquista AppleCare Protection Plan per estendere i servizi di assistenza e supporto fino a tre anni dalla data di acquisto del computer. Solo AppleCare Protection Plan offre assistenza telefonica diretta da parte degli esperti Apple e la certezza che ogni riparazione sarà effettuata da tecnici autorizzati Apple che utilizzano ricambi Apple originali. Per saperne di più, visita il supporto Apple o chiama il numero 199 120 800.			
Apple e l'ambiente	iMac è stato progettato con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto sull'ambiente: vetro dello schermo privo di arsenico; assenza di BFR; assenza di PVC dalla cassetta interna; guscio in alluminio e vetro altamente riciclabili; rispetto degli standard ENERGY STAR 5.0; certificazione EPEAT Gold. Scopri tutto sull'impegno di Apple verso la riduzione dell'impatto ambientale di prodotti e processi sul sito http://www.apple.com/it/environment/			
Riciclaggio	Apple ha una visione olistica della gestione dei materiali e della riduzione degli sprechi.			

1. Il peso può variare a seconda della configurazione e del processo di fabbricazione.

2. Per collegarsi a internet senza cavi è necessario disporre di una base o altro punto di accesso wireless e di un accesso a internet; spese a carico del cliente. In Italia l'utilizzo di AirPort fuori da una proprietà prevede la presentazione di una dichiarazione al Ministero delle Comunicazioni e il pagamento del relativo contributo.

3. La memoria disponibile per Mac OS X può variare a seconda delle esigenze grafiche. L'utilizzo minimo di memoria grafica è 256MB.

4. 1GB = 1 miliardo di byte e 1TB = 1 trillione di byte. La capacità effettiva del supporto formattato è inferiore.

5. Prestazioni acustiche misurate su sistemi iMac standard da 21,5" e 27" con processori Intel Core 2 Duo a 3,06GHz. Le prestazioni acustiche possono variare in base alla configurazione.